OPTIQUE PERRET
Jumelles & Télescopes

Rue du Perron 17
1204 Genève
022 311 47 75



Sky-Watcher
Be amazed.

Sky-Watcher | AZ-EQ6GT SynScan™ GOTO

1.898,00 CHF

MwSt. inbegriffen

Verfügbarkeit	**auf Lager / versandfertig in 8-15 Tage**
Art.-Nr. (SKU)	20291

Die Sky-Watcher AZ-EQ6-GT ist eine schwere GoTo-Teleskopmontierung mit doppeltem Verwendungszweck, die vollständig computerisiert ist und für die Astronomie verwendet werden kann, sowohl in azimutaler als auch in äquatorialer Position. Auf einen Blick Äquatorial- und azimutale Modi Revolutionäre Freedom-Find™ Technologie

BESCHREIBUNG

Die Montierung des Teleskops:

Die Sky-Watcher AZ-EQ6GT Montierung ist eine aufregende und skalierbare Entwicklung der NEQ6 Pro Teleskopmontierung, die großen Erfolg hatte. Die AZ-EQ6GT ist eine vollautomatisierte GoTo-Montierung, die in zwei verschiedenen Modi verwendet werden kann, für die Astronomie im azimutalen und äquatorialen Modus.

Sie umfasst eine SynScan-Fernbedienung mit einer speziellen AZ/EQ-Firmware und kann automatisch über 42.900 Himmelsobjekte in ihrer Datenbank suchen und verfolgen.

Im äquatorialen Modus kann die AZ-EQ6GT sowohl für die visuelle Beobachtung als auch für präzise Astrofotografie verwendet werden. Im azimutalen Modus ist sie hauptsächlich für die visuelle Beobachtung gedacht, kann jedoch zwei Teleskope gleichzeitig parallel verfolgen.

Rue du Perron 17
1204 Genève
022 311 47 75

Die patentierte Technologie des doppelten Encoders der AZ-EQ6GT ist eine große Neuheit. Sie ermöglicht es, das Teleskop manuell in beiden Achsen zu bewegen, ohne die Positionsdaten zu verlieren. Dies gibt dem Beobachter enorme Freiheit und mehr Komfort sowie Flexibilität während der Beobachtungssitzungen.

Lieferumfang:

- AZ EQ6-GT Montierung
- Stativ mit Edelstahlbeinen
- 2x Doppelklemmplatten für 45 und 75 mm Schwalbenschwanz
- SynScan AZ EQ Fernbedienung mit Kabel
- 2x Gegengewichte von 5,0 kg

TECHNISCHE DATEN

Montagemodell	**Äquatoriale AZ-EQ6GT Goto**
Feinbewegungen (präzise)	**Motoren und GoTo-Steuerung**
Motorisierung	**In die Montierung integriert (doppelte Achsen)**
Stromversorgung	**Optional, Power Tank oder 220V Netzadapter**
Stativ	**Rohstahl, höhenverstellbar**