



iOptron | CEM26 AccuAlign Case LiteRoc Stativ

1.398,00 CHF

MwSt. inbegriffen

Verfügbarkeit

Verfügbar in Genf

Art.-Nr. (SKU)

C262B3

Wie seine Vorgänger wurde die CEM26 für den einfachen Transport konzipiert, wiegt nur 4,5 kg und kann bis zu 12 kg Nutzlast tragen, was ein unglaubliches Verhältnis von Gewicht zu Nutzlast von 2,6 ergibt. Einzigartiges Design, äquatoriale Montierung mit zentraler Balance (CEM) Ideal für visuelle Beobachtungen und Astrofotografie Federgetriebe-System Fortschrittliche GOTO-Technologie

BESCHREIBUNG

Präsentation der neuen Generation von kompakten äquatorialen Montierungen mit zentraler Balance von iOptron, dem CEM26

Wie seine Vorgänger wurde die CEM26 für den einfachen Transport konzipiert, wiegt nur 4,5 kg und kann bis zu 12 kg Nutzlast tragen, was ein unglaubliches Verhältnis von Gewicht zu Nutzlast von 2,6 ergibt. Der Schlüssel zu solchen Verhältnissen ist das Design des CEM, das das Gewicht der Montierung und der Nutzlast direkt über der Mitte des Stativs konzentriert, was eine "natürliche Stabilität" bietet.

Indem wir auf das Erbe der vorherigen CEM-Modelle aufbauen, haben wir Merkmale für mehr Komfort und Funktionalität hinzugefügt. Ein System mit positivem Verriegelungsgetriebe (einfach zu bedienen, auch mit Handschuhen), integriertes Wi-Fi für unvergleichliche Konnektivität und die speicherbare permanente

periodische Fehlerkorrektur (PPEC), um optimale PEC-Trainingseinheiten zu wiederholen. In Bezug auf die Funktionen bietet die CEM26 präzises Peilen und exakte Nachführung. Die CEM26 setzt den neuen Standard für kompakte äquatoriale Montierungen.

Die ausgewogene Designstütze platziert das Gewicht der Nutzlast im Schwerpunkt, was eine größere natürliche Stabilität ermöglicht. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine verstellbare Gegengewichtsstange, um eine Behinderung mit dem Stativ zu vermeiden. Und die Polausrichtung ist schnell und jederzeit zugänglich, da die Polausrichtung nicht durch die Deklinationsachse blockiert wird.

Die CEM26 ist mit der neuesten GOTONOVA® GOTO-Technologie ausgestattet, was sie zu einer der leistungsstärksten und präzisesten GOTO-Montierungen macht, die erhältlich sind. Ihre Datenbank umfasst über 212.000+ Objekte. Der Go2Nova® Handcontroller ist intuitiv und sein großes 4-zeiliges LCD-Display vereinfacht den Prozess des Einstellens von Teleskopen und der Lokalisierung von Objekten.

Die CEM26B-Montierung ist mit einem AccuAlign optischen Polsucher für eine schnelle und einfache Polausrichtung ausgestattet. Sie wird mit einem sehr robusten LiteRoc Edelstahlstativ und einem Aluminium-Transportkoffer geliefert.

Merkmale

- Einzigartiges Design, äquatoriale Montierung mit zentraler Balance (CEM) für maximale Nutzlast und minimales Montierungsgewicht.
- Ideal für visuelle Beobachtungen und Astrofotografie
- Niedrige periodische Fehler ($< \pm 10$ Bogensekunden)
- Nutzlast von 12 kg (26 lbs) bei einem Montierungsgewicht von 4,5 kg (10 lbs)
- Gehäuse aus gegossenem und CNC-bearbeitetem Metall
- Federgetriebe-System
- Große, leicht zu bedienende Schnellspannkupplungen.
- 0° Breitengradbetrieb mit optionalem Adapter
- Schrittmotor mit niedrigem Energieverbrauch
- Kalibrierter AccuAlign™ Polsucher von iOptron
- Polausrichtungsroutine für diejenigen, die den Polarstern nicht sehen können

- Go2Nova® 8409 Controller mit fortschrittlicher GOTO-Technologie
- Integrierter ST-4 Autoguider-Port
- Integriertes Wi-Fi
- USB-Port für Firmware-Updates und Computersteuerung
- Sehr robustes LiteRoc Edelstahlstativ (7,5 kg)
- Gegengewichtshalter aus Druckgussmetall mit Zubehörablage
- Robuster Transportkoffer

Versand

- Versandpaket Nr. 1: Kopf C262B-CEM26 mit AccuAlign/Case/Tray (C262B)
- Versandpaket Nr. 2: 8283-CEM26/GEM28 LiteRoc Stativ ohne Tray (C26/G28 LiteRoc)

TECHNISCHE DATEN

Montagemodell	Deutsche parallaktische Montierung
Steuerung der Montierung	Go2Nova® 8409 mit einer Datenbank von ~212.000 Objekten
Stativ	Sehr robustes LiteRoc Edelstahlstativ (7,5 kg)
Gesamtgewicht	16,5 kg