



Pulsar | TELOS LRF XP50

2.789,00 CHF

MwSt. inbegriffen

Verfügbarkeit

Verfügbar in Genf

Art.-Nr. (SKU)

77492

TELOS LRF XP50. Zukunftssicher. Ausbaufähige Leistung

BESCHREIBUNG

Zukunftssicher. Ausbaufähige Leistung

Aufrüstbares Gerät

Telos zeichnet sich als Premium-Wärmebildmonokular aus und ist das erste aufrüstbare Gerät von Pulsar.

Mit einer Vielzahl von Modellen deckt Telos die unterschiedlichen Bedürfnisse der Jäger ab. Sie können zwischen verschiedenen Auflösungssensoren (XQ, XG, XP, XL), verschiedenen Objektiven und Modellen mit oder ohne Laserentfernungsmesser wählen.

Das Telos wurde für den rechts- und linkshändigen und dauerhaften Gebrauch entwickelt und verfügt über ein einzigartiges gummiertes Gehäuse. Die auf der Vorderseite angebrachten Ringe für die Fokussierung und den digitalen Zoom sorgen für eine taktile und mühelose Bedienung. Die neue haptische Feedback-Funktion verbessert die Intuitivität durch kurze Vibrationen beim Drücken der Bedientasten. Ein neu entwickelter, austauschbarer Akku ermöglicht einen Dauerbetrieb von bis zu 8 Stunden.

Zusätzlich sorgt der Telos Upgradeability Service dafür, dass Sie immer auf dem neuesten Stand der Technik sind. Die Ingenieure von Pulsar können Ihre Monokularkomponenten durch neuere Komponenten mit besseren Eigenschaften ersetzen. Für weitere Informationen über den Upgradeability-Service kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Händler oder Distributor oder besuchen Sie den entsprechenden Abschnitt auf der Pulsar-Website.

Hauptmerkmale

Aufrüstbares Gerät

Telos ist das neue Konzept des aufrüstbaren Wärmebildmonokulars. Es ist die erste Reihe von Wärmebildgeräten auf dem Markt, die die Möglichkeit einer technischen Aufrüstung der Hardware bietet. Die Komponenten des Telos können durch neue Komponenten mit besseren Eigenschaften ersetzt werden. Der Benutzer muss kein neues Gerät erwerben, wenn eine neue Technologie eingeführt wird. Telos ist darauf ausgelegt, der Zeit standzuhalten, zeitlos zu sein und sich ständig an die sich ändernden Bedürfnisse der Jäger anzupassen. Dank unseres neuen Konzeptes der Aufrüstbarkeit wird Ihr Pulsar Telos Wärmebildmonokular ein erneuerbares Gerät. Oder, wenn Sie möchten, ein Gerät für das Leben.

Mögliche Arten von Updates:

- Hinzufügen eines Laserentfernungsmessers für Nicht-LRF-Modelle
- Upgrade des Sensors
- Verbesserung des Objektivs

Zoomsteuerung über den Objektivring

Im Telos können Sie das Bild ideal mit einer Hand einstellen: Die Fokussierungs- und Zoomringe sind in klassischer Anordnung am Objektiv angeordnet, einer nach dem anderen, wie bei professionellen Kameraobjektiven. Die konsistente Anordnung der Ringe ermöglicht es, schnell und mit minimalem Aufwand ein klares Bild mit der gewünschten Vergrößerung zu erhalten.

HAUPTSPEZIFIKATIONEN **PULSAR TELOS LRF XP50**

- Sensor: (NETD < 18 mK) @ 17 µm 640x480 px.
- Objektiv: F50 / 1.0
- Vergrößerung: x 2.5 - 10 (4-fach Zoom)
- Sichtfeld: Grad / m@100m 12.4° / 21.8 m
- Erkennungsbereich: 1800

LASERENTFERNUNGSMESSER (LRF)

- Maximale Messreichweite, m: 1000
- Messgenauigkeit, m: ± 1
- Sicherheitsklasse für Lasergeräte gemäß IEC 60825-1:2014: 1

- Wellenlänge, nm: 905

PULSAR Vorteile

- Sehr empfindliche Wärmebildsensoren mit der höchsten Empfindlichkeit (NETD)
- Der fortschrittliche Algorithmus gewährleistet die beste Detailerkennung, keine ruckelnden oder verzögerten Bilder, selbst wenn Sie sich bewegende Objekte verfolgen.
- Schnell austauschbare und wiederaufladbare Hochleistungsbatterien für langfristige Beobachtungen. Ein Austausch ist jederzeit ohne externe Intervention möglich.
- Schneller Start des Geräts, Bild und Bedienelemente sind sofort einsatzbereit.
- Hochauflösende Bildschirme mit extremer Kältebeständigkeit
- Der IPX7-Schutzfaktor ermöglicht den Einsatz unter den ungünstigsten Bedingungen
- StreamVision: Fernvisualisierung und Updates
- Produktion in Europa

TECHNISCHE DATEN

Typisches Gelände	Lange Distanzen & Berge
Sensor / Pixelgröße	640x480 / @17 µm
Thermische Empfindlichkeit – NETD (mK)	< 18
Brennweite des Objektivs	50/ F1.0
Horizontaler Sichtwinkel °	12.4
Bildschirm	1024 x 768 HD AMOLED
Erkennungsbereich	Bis zu 1800 m
Laser-Entfernungsmesser	Ja, bis zu 1'000m
Vergrößerung	2,5 - 10x
Autonomie	Bis zu 7 h
Batterietyp / Akku	LPS 7i (Li-Ion) abnehmbar
WiFi / Streamvision	Ja
Abmessungen	238/72/90 mm

Gewicht

720 g