



Pulsar | TELOS LRF XQ35

1.349,00 CHF

MwSt. inbegriffen

Verfügbarkeit **Verfügbar in 3-7 Tage**

Art.-Nr. (SKU) 77512

Wählen Sie das LRF Telos XQ35 von Pulsar, wenn Sie in der Regel auf kürzere Entfernungen arbeiten und eine hohe Wärmeempfindlichkeit benötigen. Bereit für die Zukunft. Ausbaufähige Leistung.

BESCHREIBUNG

Bereit für die Zukunft. Ausbaufähige Leistung

Ausbaufähiges Gerät

Telos hebt sich als Premium-Wärmebildmonokular hervor und ist das erste aufrüstbare Gerät von Pulsar.

Mit einer Vielzahl von verfügbaren Modellen deckt Telos die unterschiedlichen Bedürfnisse der Jäger ab. Sie können zwischen verschiedenen Auflösungssensoren (XQ, XG, XP, XL), verschiedenen Objektiven und Modellen mit oder ohne Laserentfernungsmesser wählen.

Das Telos wurde für eine ambidextrische und langfristige Nutzung entwickelt und verfügt über ein einzigartiges gummiertes Gehäuse. Die an der Vorderseite angebrachten Ringe für Fokussierung und digitalen Zoom sorgen für eine taktile und mühelose Bedienung. Die neue haptische Feedback-Funktion verbessert die Intuitivität, indem sie kurze Vibrationen erzeugt, wenn die Bedientasten gedrückt werden. Ein neu gestalteter, austauschbarer Akku ermöglicht bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb.

Darüber hinaus sorgt der Telos Upgradeability-Service dafür, dass Sie immer auf dem neuesten Stand der Technik sind. Die Ingenieure von Pulsar können die Komponenten Ihres Monokulars durch neuere Komponenten mit besseren Eigenschaften ersetzen. Für weitere Informationen zum Upgradeability-Service

kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Händler oder Distributor oder besuchen Sie den entsprechenden Abschnitt auf der Website von Pulsar.

Ausbaufähiges Gerät

Telos ist das neue Konzept eines aufrüstbaren Wärmebildmonokulars. Es handelt sich um die erste Reihe von Wärmebildgeräten auf dem Markt, die die Möglichkeit einer technischen Aufrüstung der Hardware bietet. Die Komponenten des Telos können durch neue Komponenten mit besseren Eigenschaften ersetzt werden. Der Benutzer muss kein neues Gerät erwerben, wenn eine neue Technologie eingeführt wird. Telos ist so konzipiert, dass es der Zeit standhält, zeitlos ist und sich ständig an die sich ändernden Bedürfnisse der Jäger anpasst. Dank unseres neuen Konzepts der Ausbaufähigkeit wird Ihr Pulsar Telos Wärmebildmonokular ein erneuerbares Gerät. Oder, wenn Sie möchten, ein Gerät für das Leben.

Folgende Arten von Updates sind möglich:

- Hinzufügen eines Laserentfernungsmessers für nicht-LRF-Modelle
- Sensor-Upgrade
- Verbesserung des Objektivs

Zoomsteuerung über den Objektivring

Im Telos können Sie das Bild ideal mit einer Hand einstellen: Die Fokussierungs- und Zoomringe sind in der klassischen Anordnung am Objektiv angebracht, einer nach dem anderen, wie bei professionellen Kameraobjektiven. Die konsistente Anordnung der Ringe ermöglicht es, schnell und mit minimalem Aufwand ein klares Bild mit der gewünschten Vergrößerung zu erhalten.

HAUPTSPEZIFIKATIONEN **PULSAR TELOS LRF XQ35**

LASERENTFERNUNGSMESSER (LRF)

- Maximale Messreichweite, m: 1000
- Messgenauigkeit, m: ± 1
- Sicherheitsklasse für Lasergeräte gemäß IEC 60825-1:2014: 1
- Wellenlänge, nm: 905
- Sensor: (NETD < 25 mK) @ 17 μ m 384x288 px.
- Objektiv: F35 / 1.0
- Vergrößerung: x 3 - 12 (4-facher Zoom)

- FOV: (HxV) Grad / m@100m 10,7° / 18,7 m
- Erkennungsbereich: 1300

PULSAR Vorteile

- Sehr empfindliche Wärmebildsensoren mit der höchsten Empfindlichkeit (NETD)
- Der fortschrittliche Algorithmus gewährleistet die beste Detailerkennung, keine ruckelnden oder verzögerten Bilder, selbst wenn Sie sich bewegende Objekte verfolgen.
- Schnell austauschbare und wiederaufladbare Hochleistungsbatterien für langfristige Beobachtungen. Ein Austausch ist jederzeit ohne externe Eingriffe möglich.
- Schneller Start des Geräts, Bild und Bedienelemente sind sofort einsatzbereit.
- Hochauflösende Bildschirme mit extremer Kältebeständigkeit
- Der IPX7-Schutzfaktor ermöglicht den Einsatz unter den widrigsten Bedingungen
- StreamVision: Fernvisualisierung und Updates
- Produktion in Europa

TECHNISCHE DATEN

Typisches Gelände	Offenes Gelände & Wälder
Sensor / Pixelgröße	384x288 / @17 µm
Thermische Empfindlichkeit – NETD (mK)	< 25
Brennweite des Objektivs	35 mm / F1.0
Horizontaler Sichtwinkel °	10.7
Bildschirm	HD AMOLED 1024x768
Erkennungsbereich	Bis zu 1300 m
Laser-Entfernungsmesser	Ja, bis zu 800 m
Vergrößerung	3 - 12x
Autonomie	Bis zu 11 h
Batterietyp / Akku	IPS-7/ IPS-14 (Li-Ion) abnehmbar
WiFi / Streamvision	Ja

Abmessungen	224/66/87 mm
-------------	---------------------

Gewicht	630 g
---------	--------------