



Pulsar | TELOS LRF XG50

1.979,00 CHF

MwSt. inbegriffen

Verfügbarkeit **Verfügbar in 3-7 Tage**

Art.-Nr. (SKU) 77514

Der Pulsar Telos LRF XG50 eignet sich für diejenigen, die eine höhere Grundvergrößerung bevorzugen und präzise Distanzmessungen benötigen. Zukunftssicher. Ausbaufähige Leistung

BESCHREIBUNG

Zukunftssicher. Ausbaufähige Leistung

Aufrüstbares Gerät

Telos zeichnet sich als Wärmebildmonokular der Premiumklasse aus und ist das erste aufrüstbare Instrument von Pulsar.

Mit einer Vielzahl von Modellen deckt Telos die unterschiedlichen Bedürfnisse der Jäger ab. Sie können zwischen verschiedenen Auflösungssensoren (XQ, XG, XP, XL), verschiedenen Objektiven und Modellen mit oder ohne Laserentfernungsmesser wählen.

Das Telos wurde für den rechts- und linkshändigen und dauerhaften Gebrauch entwickelt und verfügt über ein einzigartiges gummiertes Gehäuse. Die auf der Vorderseite angebrachten Ringe für die Fokussierung und den digitalen Zoom sorgen für eine taktile und mühelose Bedienung. Die neue haptische Feedback-Funktion verbessert die Intuitivität durch kurze Vibrationen beim Drücken der Bedientasten. Ein neu entwickelter, austauschbarer Akku ermöglicht einen Dauerbetrieb von bis zu 8 Stunden.

Zusätzlich sorgt der Telos Upgradeability Service dafür, dass Sie immer auf dem neuesten Stand der Technik sind. Die Ingenieure von Pulsar können Ihre Monokularkomponenten durch neuere Komponenten

mit besseren Eigenschaften ersetzen. Für weitere Informationen über den Upgrade-Service kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Händler oder Distributor oder besuchen Sie den entsprechenden Abschnitt auf der Pulsar-Website.

Hauptmerkmale

Aufrüstbares Gerät

Telos ist das neue Konzept eines aufrüstbaren Wärmebildmonokulars. Es ist die erste Reihe von Wärmebildgeräten auf dem Markt, die die Möglichkeit einer technischen Aufrüstung der Hardware bietet. Die Komponenten des Telos können durch neue Komponenten mit besseren Eigenschaften ersetzt werden. Der Benutzer muss kein neues Gerät erwerben, wenn eine neue Technologie eingeführt wird. Telos ist so konzipiert, dass es der Zeit standhält, zeitlos ist und sich ständig an die sich ändernden Bedürfnisse der Jäger anpasst. Dank unseres neuen Konzepts der Aufrüstbarkeit wird Ihr Pulsar Telos Wärmebildmonokular ein erneuerbares Gerät. Oder, wenn Sie möchten, ein Gerät für das Leben.

Folgende Arten von Updates sind möglich:

- Hinzufügen eines Laserentfernungsmessers für nicht-LRF-Modelle
- Sensorupgrade
- Verbesserung des Objektivs

Zoomsteuerung über den Objektivring

Im Telos können Sie das Bild ideal mit einer Hand einstellen: Die Fokussier- und stufenlosen Zoomringe befinden sich in der klassischen Anordnung am Objektiv, einer nach dem anderen, wie bei professionellen Kameraobjektiven. Die konsequente Anordnung der Ringe ermöglicht es, schnell und mit minimalem Aufwand ein klares Bild mit der gewünschten Vergrößerung zu erhalten.

HAUPTSPEZIFIKATIONEN **PULSAR TELOS LRF XG50**

LASERENTFERNUNGSMESSER (LRF)

- Maximale Messreichweite, m: 1000
- Messgenauigkeit, m: ± 1
- Sicherheitsklasse für Lasergeräte gemäß IEC 60825-1:2014: 1
- Wellenlänge, nm: 905
- Sensor: (NETD < 40 mK) @ 12 μ m 640x480 px.

- Objektiv: F50 / 1.0
- Vergrößerung: x 3.5 - 14 (4-fach Zoom)
- FOV: (HxV) Grad / m@100m 8.8° / 15,4 m
- Erkennungsbereich: 2300

Vorteile PULSAR

- Sehr empfindliche Wärmebildsensoren mit der höchsten Empfindlichkeit (NETD)
- Der fortschrittliche Algorithmus gewährleistet die beste Detailerkennung, keine ruckelnden oder verzögerten Bilder, selbst wenn Sie sich bewegende Objekte verfolgen.
- Schnell austauschbare und wiederaufladbare Hochkapazitätsbatterien für langfristige Beobachtungen. Ein Austausch ist jederzeit ohne externe Eingriffe möglich.
- Schneller Start des Geräts, Bild und Bedienelemente sind sofort einsatzbereit.
- Hochauflösende Bildschirme mit extremer Kältebeständigkeit
- Der IPX7-Schutzfaktor ermöglicht den Einsatz unter den widrigsten Bedingungen
- StreamVision: Fernvisualisierung und Updates
- Produktion in Europa

TECHNISCHE DATEN

Typisches Gelände	Lange Distanzen & Berge
Sensor / Pixelgröße	640x480 / @12 µm
Thermische Empfindlichkeit – NETD (mK)	< 40
Brennweite des Objektivs	50 mm / F1.0
Horizontaler Sichtwinkel °	8.8
Bildschirm	HD AMOLED 1024x768
Erkennungsbereich	Bis zu 2300 m
Laser-Entfernungsmesser	Ja, bis zu 800 m
Vergrößerung	3,5 - 14x
Autonomie	Bis zu 7 h
Batterietyp / Akku	LPS 7i (Li-Ion) abnehmbar

WiFi / Streamvision	Ja
Abmessungen	238/72/90 mm
Gewicht	720 g