



Leica | Calonox 2 View

4.699,00 CHF

MwSt. inbegriffen

Verfügbarkeit

Verfügbar in 3-7 Tage

Art.-Nr. (SKU)

50513

Die neue Generation der Wärmebildoptiken Leica Calonox 2 setzt sich mit ihrem technologischen Arsenal, das an zukünftige Entwicklungen angepasst ist und zahlreiche absolut bemerkenswerte Merkmale umfasst, durch.

BESCHREIBUNG

Für alle, die einen idealen Partner suchen, um die Wildtiere nachts zu beobachten oder tagsüber zu erkennen, erweist sich die Wahl der neuen Leica Calonox 2 View Wärmebildoptiken als klug. Hergestellt in der hochmodernen Leica-Fabrik in Portugal, sind diese Wärmebildoptiken besonders überzeugend dank ihrer perfekt aufeinander abgestimmten Elemente und ihrer zahlreichen Funktionen, die von der praktischen Erfahrung inspiriert sind, darunter das integrierte Laser-Entfernungsmessgerät (LRF). Ihre kompakte und ergonomische Silhouette sowie die intuitive Handhabung und der schnelle Wechsel zwischen Tag-/Nachtmodus dank des speziellen mechanischen Schalters erleichtern die Nutzung. Der optimierte Augenabstand sorgt für mehr visuellen Komfort und damit für eine angenehmere Nutzung bei Tageslicht dank des einstellbaren Tagesmodus für das Display.

Der europäische Hochleistungs-Sensor von LYNRED in Kombination mit der Leica Bildverarbeitungssoftware (Leica Image Optimization – LIO™) bietet immer schärfere, detailliertere und kontrastreichere Bilder. Elektronische Farbfilter und sechs individuell einstellbare Farbmodi verstärken und optimieren die Erfahrung des Benutzers.

Das Wesentliche

- Extrem kontrastreiche und detaillierte Bilder dank der Leica Bildverarbeitungssoftware (LIO™)

- Überdimensioniertes Mikro-OLED-Display und hoher visueller Komfort
- Bereit in wenigen Sekunden nach dem Einschalten
- Batterielaufzeit von bis zu 10 Stunden

Konzentriert auf das Wesentliche.

Die neue Wärmebildoptik Leica Calonox 2 View ist ein echtes Referenzprodukt in Bezug auf Design und Funktionalität. Hergestellt in der hochmodernen Leica-Fabrik in Portugal, ist die Leica Calonox 2 View mit ihren ergonomischen und kompakten Linien, ihren intuitiven Bedienelementen, die von der praktischen Erfahrung inspiriert sind, und ihren optischen Werten für die Erkennung und Beobachtung von Wildtieren bestimmt.

Faszinierende Beobachtungen mit klaren Farbdarstellungen.

Die hochleistungsfähige Bildqualität mit natürlichem, scharfem und kontrastreichem Rendering, ideal für die naturkundliche Beobachtung, wird durch den hochqualitativen Sensor von LYNRED garantiert, der mit der kürzlich von Leica verbesserten Bildverarbeitungssoftware (Leica Image Optimization - LIO™) kombiniert ist. Mit einer Abtastrate von 60 Hertz erhält man ein besonders sanftes Bild, wenn man das Gerät leicht neigt. Videoaufnahmen von sich bewegenden Tieren werden ohne störende Unterbrechungen durchgeführt.

Scharfe und kontrastreiche Bilder.

Mit seinem hochqualitativen Sensor von LYNRED erfüllt der Leica Calonox 2 die höchsten Standards der aktuellen Technologie im Bereich der naturkundlichen Beobachtung. Der Sensor bietet eine Fläche von 640x480 Pixeln, wobei jeder Pixel eine Größe von 12 µm hat. So wird ein scharfes, detailliertes und kontrastreiches Bild gewährleistet. Der Verschluss der Wärmebildoptik Leica Calonox 2 View funktioniert über Software und sorgt so für einen absolut geräuschlosen Betrieb sowie eine Kalibrierung, die das Bild nicht „einfriert“.

Optimaler visueller Komfort.

Das Mikro-OLED-Display mit 1920 x 1080 Pixeln ist atemberaubend scharf und bietet eine außergewöhnliche Bildqualität. Das Binning sorgt für eine angenehme und unverzerrte Sicht, dank einer besseren Lichtnutzung und einer Geräuschreduzierung. Die Linse mit 42 mm und ihrem sehr großzügigen Sichtfeld bietet höchsten visuellen Komfort sowie eine schnelle Erfassung des Tieres und seiner Umgebung.

8-facher Zoom für eine gute Detailidentifikation.

Dank der optischen Vergrößerung von 2,5-fach und dem digitalen Zoom von bis zu 8-fach ist es möglich, Objekte von Standardgröße in einer Entfernung von 1,8 Metern bis zu 2.210 Metern zu erkennen. In 770 Metern Entfernung kann dieses Objekt erkannt und in 390 Metern Entfernung mit Sicherheit identifiziert werden.

Leica Calonox 2

Die neue Generation der Wärmebildoptik.

In den letzten Jahren haben sich die Wärmebildoptiken von Leica aus der Calonox-Serie als zuverlässige Partner für die Beobachtung von Wildtieren erwiesen. Nun setzt sich die neue Generation der Wärmebildoptiken Leica Calonox 2 mit ihrem technologischen Arsenal, das an zukünftige Entwicklungen angepasst ist und zahlreiche absolut bemerkenswerte Merkmale umfasst, durch.

Zusätzlich zur klassischen Wärmebildoptik, die das Modell Calonox 2 View darstellt, wird die neue Reihe um ein Modell mit integriertem Laser-Entfernungsmesser (LRF) bereichert, das über die Lasermesstechnologie verfügt, in der Leica unbestritten führend ist. Beide Modelle verfügen über ein außergewöhnliches optisches Paket und die LIOTM-Bildoptimierungssoftware.

Das ikonische Design von Leica konzentriert sich auf das Wesentliche und legt größten Wert auf Ergonomie und intuitive Handhabung. Hergestellt in der hochmodernen Leica-Fabrik in Portugal, garantieren ihre hochentwickelten Designprozesse nicht nur eine Spitzenpräzision der Messwerte und perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten, sondern bieten auch eine detaillierte Identifikationsfähigkeit, maximale Farbgraduierung, absoluten Kontrast und eine sehr hohe Detailgenauigkeit.

- Hergestellt in der Leica-Fabrik in Portugal
- Scharfe, kontrastreiche und detailreiche Bilder
- Geräuschloser Verschluss
- Leichtes und kompaktes Design
- Qualitativer LYNRED-Sensor mit 640 x 480 Pixeln und 12 Mikrometern Pixel-Pitch (12 µm)
- Mit Foto- und Video-Funktionen

TECHNISCHE DATEN

Typisches Gelände

Lange Distanzen & Berge

Sensor / Pixelgröße	640x480 / @12 µm
Thermische Empfindlichkeit – NETD (mK)	< 40
Brennweite des Objektivs	42 mm / F1.1
Horizontaler Sichtwinkel °	10.3
Bildschirm	OLED 1920x1080
Erkennungsbereich	Bis zu 2'210 m
Vergrößerung	2,5 - 8x
Autonomie	Bis zu 11 h
Batterietyp / Akku	2x 2.420 mA/h fest
WiFi / Streamvision	Ja
Abmessungen	139/90/61 mm
Gewicht	657 g