

**V.5**



## Sky-Watcher Steuerung Goto Synscan EQ/AZ V.5

**219,00 CHF**

MwSt. inbegriffen

Verfügbarkeit

**Verfügbar in 16-20 Tage**

Art.-Nr. (SKU)

20948

Goto-Steuerung. Ermöglicht das Steuern der Montierungen.

### BESCHREIBUNG

#### Steuerung SynScan EQ/AZ Goto V.5

##### **Über 42.900 Objekte zum Greifen nah**

Die intuitiven Menüs der Goto-Steuerung bieten Ihnen eine Himmelsführung oder das Anvisieren eines bestimmten Objekts. Sie enthält eine Datenbank von über 42.900 Himmelsobjekten. Selbst ein Neuling kann das Instrument in wenigen Beobachtungssitzungen beherrschen. Die Kalibrierung erfolgt an einem, zwei oder drei Sternen.

Es besteht die Möglichkeit, es ohne die Goto-Funktion und mit der siderischen Nachführung der Objekte zu verwenden. Aktualisierungen sind über das Internet möglich.

#### Kompatibilität der Montierungen

- Sky-Watcher Azimutmontierung (z. B. GTi, GTe, Star Discovery usw.)
- Sky-Watcher Äquatorialmontierung (z. B. EQ3 PRO, EQ5 PRO, HEQ5, EQ6 usw.)

Um die Montierung mit der Steuerung zu verbinden. **Benötigt ein Anschlusskabel**, optional.

- Kabel für AZ Goto Synscan / Star Discovery. Link [20160](#)
- Kabel für HEQ5 PRO SynScan. Link [20193](#)
- Kabeltyp EQ6 PRO SynScan. Link [20192](#)

---

## Die Hauptmerkmale der Goto-Steuerung:

- Steuerung V.5: kann über das Internet aktualisiert werden. Akzeptiert neue Funktionen wie die Erhöhung der Genauigkeit (PAE) oder das neue GPS-Modul.
- Ausrichtungsmethoden: An einem, zwei oder drei Sternen
- Zentrierungsgeschwindigkeiten 0,5x, 1x, 8x, 16x, 32x, 64x, 400x, 500x, 600x, 800x
- Nachführungsgeschwindigkeiten: siderisch, lunar, solar
- Guiding-Geschwindigkeiten 0,25x, 0,5x, 0,75x und 1x
- Nachführmodus: äquatorial in AD
- Zeigegenauigkeit bis zu 1 Bogenminute
- Vollständige Kataloge M, NGC, IC, Caldwell & SAO
- SynScan™ Datenbank: +42.900 Objekte einschließlich Planeten, Sternnamen, Doppelsterne, veränderliche Sterne & benutzerdefinierte Objekte
- Backlash-Kompensation
- Periodische Fehlerkorrektur (PEC)
- Möglichkeit zur Verbesserung der Genauigkeit mit der PAE-Funktion
- Hochwertige PC-Schnittstelle: Nexstar 5i Protokoll kompatibel mit ASCOM
- PC-kompatibel: funktioniert mit den meisten Astronomie-Software
- Identifizierung unbekannter Objekte
- Benötigte Stromversorgung: 12V DC (Mitte positiv).