



KITE OPTICS 

Kite | 10x50 Ibis ED | Concept-Terrain

1 029,00 CHF

TVA incluse

Disponibilité

Disponible sous 3-7 jours

Réf. article (SKU)

281502

L'IBIS ED introduit le design à pont ouvert dans la gamme KITE et établit ainsi une nouvelle référence en matière de confort et de facilité d'utilisation. La possibilité d'envelopper un tube avec la main tout en gardant l'index sur la molette de mise au point offre une expérience d'utilisation unique à une seule main.

DESCRIPTION

DESIGN ERGONOMIQUE - Ibis ED

Coup de foudre. L'IBIS ED apporte la conception à pont ouvert chez KITE. La possibilité d'enrouler l'ensemble de votre main tout en gardant votre index sur la molette de mise au point, vous procure un confort unique et permet de regarder et de faire fonctionner l'instrument d'une seule main.

Les corps sont minces, mais présentent toujours une armure en caoutchouc suffisamment épaisse avec une texture pour vous offrir une adhérence maximale. Les œilletons métalliques sont amovibles, permettant à l'utilisateur de les nettoyer facilement ou de les remplacer par de nouveaux si nécessaire.

Le système optique ED / HD fournit une image brillante et nette du centre jusqu'au bord. Les couleurs rendues sont parfaitement naturel pour une identification précise.

- Conception à pont ouvert : ergonomique et légère

- Caoutchouc texturé pour une adhérence optimale
- Image nette du centre jusqu'au bord de l'image
- Système optique ED / HD
- KITE PERMAVISION
- KITE PERMARÉSISTE
- Œillets twist-up en aluminium à 4 positions
- Revêtement KITE MHR Advance +
- Entièrement étanche et rempli d'azote
- Livrée avec sangle, étui et protèges objectifs

CONCEPT-TERRAIN

Préparation de vos jumelles

Avant chaque livraison, vos jumelles bénéficient d'un **contrôle optique et mécanique complet** par nos soins — pour vous garantir un instrument parfaitement réglé, prêt à l'emploi dès la première utilisation.

Pour parfaire votre expérience sur le terrain, nous ajoutons gratuitement une sélection **d'accessoires indispensables**:

- Pose de la courroie — **Système Smart-O'Strap**©
- Pose de l'**attache-confort** du protège-oculaire
- Pose de notre **système antiglisse** des protège-objectifs — une innovation exclusive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grossissement	10x
Diamètre	50 mm
Transmission de lumière	90%
Luminosité	5.0 lg
Champ à 1000 mètres	102 m
Mise au point minimum	2.6 m
Dégagement oculaire	19.0 mm
Écart pupillaire (mm)	73-55 mm

Hauteur & largeur	175x132 mm
-------------------	-------------------

Poids	887 g
-------	--------------