OPTIQUE PERRET
Jumelles & Télescopes

Rue du Perron 17
1204 Genève
022 311 47 75



HK Optics

HK Optics | Endurance ED 60 inclus 15-45x

699,00 CHF

TVA incluse

Disponibilité	**en stock à Genève / expédié sous 24 h**
Réf. article (SKU)	56194

Approchez-vous au plus près de l'action avec les longues-vues Endurance ED — des performances optiques d'exception alliées à une robustesse à toute épreuve.

DESCRIPTION

Les longues-vues Endurance ED offrent les performances nécessaires pour s'approcher de l'action, avec la robustesse que vous exigez.

Tous les grossissements sont construits avec des verres ED réduisant les aberrations chromatiques. Le verre ED maîtrise les franges de couleur et améliore la clarté et la netteté de l'image — vivement recommandé par les passionnés de nature.

Toutes les lentilles sont entièrement multicouches et les prismes bénéficient d'un revêtement diélectrique pour une réflectivité accrue. Les longues-vues Endurance sont équipées d'une molette de mise au point double (grossière et fine), d'oculaires à rapport 3x avec bonnettes à dégagement par rotation et de pare-soleil rétractables.

Choisissez parmi une gamme de longues-vues grand format avec objectifs de 85 mm ou 68 mm, ou optez pour le design compact avec objectifs de 60 mm.

Toutes les longues-vues sont livrées avec des bouchons de protection et des étuis souples ajustés.

- Construction ultra-compacte et légère

Rue du Perron 17
1204 Genève
022 311 47 75

- Verre à très faible dispersion (ED) pour une clarté optimale
- Revêtement diélectrique conçu pour augmenter la réflectivité lumineuse
- Optique entièrement multicouches pour des images nettes et précises
- Mise au point rapprochée — détails visibles dès 2,5 m
- Prismes Porro BAK-4 pour des couleurs intenses et un contraste élevé
- Molette de mise au point double pour un réglage ultra-fin
- Étui souple ajusté pour une protection maximale
- Bonnette à dégagement par rotation et pare-soleil rétractable
- Compatible digiscopie pour une utilisation avec votre appareil smartphone

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre	**60 mm**
Oculaire inclus	**Oui**
Grossissement	**15-45x**
Champ à 1000 mètres	**49 - 26 m**
Mise au point minimum	**2.5 m**
Luminosité	**4.0 - 1.3**
Dégagement oculaire	**20.0 mm**
Hauteur & largeur	**Longueur 308 mm**
Poids	**895 g**